

わずか1.7kgの超軽量、超うす型アナログモニター

高品質ノート用液晶パネル搭載
スリムでコンパクトなデザイン



- ・わずか1.7kgの超軽量を実現。
- ・薄さ、11ミリ(最薄部分)の超うす型タイプ
- ・高品質ノート用液晶パネル使用
- ・14型アナログスタンダードモニター
- ・壁掛けに便利な「壁掛けVESA規格」対応



写真は、MV141AB

Model		MV141AB(ダックグレイ)
液晶パネル	サイズ(可視画面)	14型 TFT LCD
	画素ピッチ	0.279mm×0.279mm
	視野角	左:45° / 右:45° 上:15° / 下:35°
	表示範囲	285.696mm x 214.272mm
	色(最大)	262,144カラー
	推奨解像度	1024×768
	コントラスト比	200:1
	最大輝度	150cd/m ²
	返答速度	50ms
入力信号	映像	アナログRGB
入力端子	コンピュータ信号	ミニD-Sub 15ピン
機能	OSD 調整	明るさ、コントラスト、カラー、カラー調整、自動調整、クロック、フェーズ
		画面位置(水平、垂直)、音声調節
電源	電圧	入力AC 100～240V, 50/60Hz DC 12V
	パワーマネジメント	VESA DDC 2B
	プラグアンドプレイ	VESA DPMS
	消費電力	40W
	節電消費電力	Energy Star準拠
その他	外形寸法(WxHxD)	319.4mm(W)×272.7mm(H)×140mm(D)
	重量	本体のみ:1.7Kg / 梱包:2.5Kg
	引証規格	MIC, FCC, VCCI, Energy Star
	付属品	保証書、取扱説明書、ACアダプター、電源コード
JANコード	MV141AB(ダックグレイ)	456017285 4024
	MV141AS(シルバー)	456017285 4017

お客様へ

・液晶パネルは極めて精密度の高い技術で製造されております。製品には製造上の物理的な限界により、画面中に0.01%以下の割合いで常時点灯、あるいは不点灯の画素(ドット抜け)があります。・これは液晶パネルの特性であり、初期不良や故障ではありません。・液晶ディスプレイは画面を斜めなど、見る角度によって色がくすんだり色ムラのように見える場合がありますが、これは液晶ディスプレイの特性であり故障ではありません。・カタログ記載の会社名製品名等は全てそれぞれ各社の商標または登録商標です。・印刷の都合により、カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。・当製品は日本国内仕様です。海外は仕様異なります。・画面の映像はすべてはめ込み合成です。写真はすべてイメージです。・商品の改良のため予告なくデザイン/仕様の変更を行う場合があります。・カタログの内容の一部又は全てを無断で転載することは固くお断り致します。



安全に関するご注意 | 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前の必ず「取扱説明書」をお読みください、正しくお使いください。

〒113-0034

お問い合わせ、ご用命は

東京都文京区湯島1-12-6高関ビル4F

Tel:03-5812-0252 Fax:03-5812-0253

URL: <http://www.aidetech.co.jp>

【日本国内総販売元】株式会社エイ・アイ・ディー

